

FICHE TECHNIQUE

Déshydrateur

Réf. LIN30

Capacité de 5 à 15 kg

de BIODÉCHETS par cycle pour une réduction moyenne du poids de 70 à 90 %



- **Autonome, déplaçable**
- Capacité : **de 5 à 15 kg**
- Réduction du poids des déchets : **70 à 90 %**
- Temps moyen cycle : **8 h (+/- 10%)**
- Branchement : **10 A / Monophasé**
- Dimensions : (L x P x H)
620 mm x 690 mm x 950 mm
- Poids : **100 kg**
- Capacité cuve : **30 L**
- Puissance électrique installée : **2 kw**
- Garantie : **2 ans**
(Déplacement, pièces, main d'œuvre)

DESCRIPTIONS TECHNIQUES

- Cuve de stockage des biodéchets équipée d'un agitateur mécanique et d'une double paroi isolée
- Trappe d'entrée et de sortie étanches pour confiner les odeurs et minimiser la consommation énergétique
- Dispositif de gestion des flux d'air
- Prérequis : Prévoir un raccordement électrique et une évacuation des condensats
- Organes de sécurité (conducteur magnétique pour stopper le mécanisme)
- Équipement de sécurité : Arrêt du malaxeur en cas d'ouverture de porte

PROCÉDÉ

- Séchage thermique indirect à recirculation d'air avec processus de contrôle automatisé
- Gestion du temps de traitement en fonction du poids et du taux d'humidité des biodéchets
- Système de régulation avec capteur d'humidité
- Déchargement du séchât main propre et sécurité

FINITION

- Toutes les surfaces extérieures sont en acier inoxydable brossé